

SLIM VERWARMEN EN
TOT 33 %
ENERGIE BESPAREN

Radiatorthermostaat

HmIP-eTRV-2

De slimme radiatorthermostaat van Homematic IP bespaart dankzij de individuele verwarmingsprofielen in verbinding met de raamcontacten tot 33% waardevolle verwarmingsenergie. Dit vermindert de verwarmingskosten, verlaagt de CO₂-uitstoot en zorgt bovendien voor een aangenaam binnenklimaat.



homematic ^{IP}
Slim wonen, gewoon comfortabel



Veilige montage op de kraan dankzij metalen moer

Verlicht lcd-scherm

Systeemknop

Nauwkeurige aandrijvingen voor de exacte regeling van de kamertemperatuur

Stelwiel voor de handmatige bediening en activering van de boostfunctie



Individuele verwarmingsprofielen via de gratis Homematic IP App



De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterijlevensduur	2 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 tot 50 °C
Afmetingen (B x H x D)	58 x 71 x 97 mm
Gewicht	205 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	300 m
Draadaansluiting	M30 x 1,5 mm

EENVOUDIG VERWARMINGSKOSTEN BESPAREN

Individuele temperatuurcurves kunnen eenvoudig met de app worden ingesteld – met tot 3 instelbare verwarmingsprofielen en 13 wijzigingen per dag. Zo wordt er alleen verwarmd, wanneer er warmte nodig is. En tijdens het luchten wordt de kamertemperatuur automatisch verlaagd met behulp van de raam-open-detectie.

ALTIJD EEN COMFORTABELE TEMPERATUUR

De kamertemperatuur wordt geregeld volgens de individuele behoeften van de gebruiker: eenvoudig met de app, zowel thuis als onderweg, direct aan het apparaat per stelwiel of heel comfortabel met spraakbesturing (bv. via Amazon Alexa).

RAAM-OPEN-DETECTIE

Geopende ramen en deuren worden gedetecteerd via de raam-open-detectie of nog nauwkeuriger in combinatie met een Homematic IP Raam- en Deurcontact. De kamertemperatuur wordt automatisch verlaagd, om geen energie te verspillen.

VEILIGE EN EENVOUDIGE INSTALLATIE

Hoogwaardige metalen wartelmoer voor de veilige montage op alle gangbare radiatorkranen met M30-draad mogelijk. De montage is snel en eenvoudig, zonder ingreep in de verwarmingsinstallatie en zonder dat water hoeft te worden afgelaten.

TALRIJKE EXTRA FUNCTIES

- ✓ Fluistermodus voor een superstille werking, ook in slaapkamers
- ✓ Boostfunctie om de kamer snel te verwarmen
- ✓ Ecomodus voor een energiebesparende werking met verlaagde kamertemperatuur
- ✓ Kraanbeschermingsfunctie om de kraan tegen verkalking te beschermen
- ✓ Vergrendeling ter bescherming tegen ongewilde bediening

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	140280A0
EAN-code	4047976402809
Apparaatcode	HmlP-eTRV-2
Verpakkingseenheid	45
Verpakkingsafmetingen	122 x 112 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	338,6 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP Radiatorthermostaat
 Adapter Danfoss (RA, RAV en RAVL)
 Steuning en montage materiaal
 1,5V-batterijen LR6/mignon/AA (2x)
 Handleiding